

# Отрезные станки DC CS & DC VC



Технико-информационный проспект

**Стандартная комплектация:**

- ✓ Отдельная система подачи СОЖ с баком большого объема на 2 или 5 л
- ✓ Регулируемый упор с метрической шкалой
- ✓ Быстрозажимные тиски
- ✓ Червячная передача в коробке передач для тяжелых режимов работы
- ✓ Прочный пульт управления
- ✓ 2 положения угловой резки:  $\pm 45^\circ$
- ✓ Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики		DC 250CS	DC 275CS	DC 315CS	DC 350VC
Круг 90°	мм	30	40	60	85
Труба 90°	мм	75	85	100	120
Квадрат 90°	мм	65x65	75x75	82x82	105 x 105
Прямоугольник 90°	мм	90x50	90x50	110x70	160 x 105
Круг $\pm 45^\circ$	мм	30	40	50	75
Труба $\pm 45^\circ$	мм	65	65	90	100
Квадрат $\pm 45^\circ$	мм	55x55	55x55	75x75	85x85
Прямоугольник $\pm 45^\circ$	мм	60x50	60x50	85x70	85 x 70
Мощность двигателя	кВт	0.75	1.1	1.5	2
Частота вращения шпинделя	мин <sup>-1</sup>	50 Гц : 45/90	50 Гц : 45/90	50 Гц : 44/88	24 ~ 120
Размеры пильного полотна	мм	HSS 2x32x250	HSS 2x32x275	HSS 2x32x315	HSS2.5x32x350
Макс. раскрытие губок тисков	мм	100	100	120	170
Насос СОЖ	кВт	0.1	0.1	0.1	0.1
Объем бака СОЖ	л	2	5	5	5
Вес	кг	110	160	175	250
Габариты	мм	505x500x720	600x580x720	600x580x720	200x990x1720
Арт.№		<b>8600003</b>	<b>8600002</b>	<b>8600001</b>	<b>8600000</b>

\* Обращаем Ваше внимание, что вся информация в каталоге носит сугубо справочный характер. Компания освобождает себя от ответственности за ошибки и опечатки. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения станков возможны с опциями.

KAAST Werkzeugmaschinen GmbH · Gadelander Straße 172, 24539 Neumünster/GERMANY · Тел.: (+49 43 21) 25 20 03 -0 · Факс: (+49 43 21) 25 20 03 -90 · E-мaйл: info@kaast.de